



| | |
|-----------------------------|---|
| Utilisation | intérieure |
| Matière/ Coloris n°1 | |
| Matière/ Coloris n°2 | |
| Orientation du produit | fixe |
| Nombre et type de source | 300 LED SMD 3528 circuit / module intégré (non démontable) |
| Douille / Culot | Sans |
| Puissance nominale/absorbée | 23,00 W / 27,10 W |
| Tension/Fréquence/Intensité | 220-240V AC 50/60Hz 129mA |
| Driver / Alimentation | Alim. LED - Tension constante 24V appareillage fourni (séparé) |
| LOR (Light Output Ratio) | 100,00 |
| Facteur de puissance | 0,95 |
| Température de couleur | 4200K |
| IRC / Ra | 80 - 84 |
| Faisceau | 120° |
| Flux lumineux total | 1 950 lm |
| Efficacité lumineuse | 72,00 lm/W |
| Température d'utilisation | +10 °C/ +35 °C |
| Variation | NON |
| Durée de vie moyenne | 30 000 h |
| Nombre de On / Off | 15 000 |
| Poids net: | 323,00 gr |
| Compatible Minuterie ? | OUI |
| Compatible Détection ? | OUI |



Applications spécifiques :

Mode de montage

Sur équerre ou profilé

Recommandations installation:


Peut être coupé toutes les 6 LED. Pour garantir la longévité de la qualité de l'éclairage, il est indispensable de protéger le circuit LED de toute pollution externe. Alimentation classe 2, IP20.

Câble

Précâblage LIYY 2x0,5mm² 1m (soudé).

Autres commentaires

Circuit sur piste adhésive non-protégée. Largeur 8mm. 60LED/m, 4,6W/m, 390lm/m.



EEI (équiv. lampe):



Accessoires fournis:

- connexion (2 fils)

Accessoires / Options à commander séparément:

| Code | Libellé | PHOTO |
|-------|--------------------------------|---|
| 0848 | FIXATION PL2/PL3/MINI METEOR |  |
| 0857 | EQUERRE ORIENT. PL2/PL3/PL4 |  |
| 1022 | PROFILE PL3 2M ALU P/JAKLED |  |
| 1343 | PROFILE PL2 2M ALU P/FLEXO LED |  |
| 55001 | CONNEX° ALIM. 2 FILS 50CM |  |
| 55003 | RACCORD 2 BANDES/2 FILS 15CM |  |
| 55090 | S-PROFILE PM2 2M ALU+DIFF OPAL |  |
| 55091 | PROFILE PE1 2M ALU +DIFF OPALE |  |
| 55092 | EMBOUTS P/PROFILE PE1 |  |
| 55093 | PROFILE PE2 2M ALU +DIFF OPALE |  |
| 55094 | EMBOUTS P/PROFILE PE2 |  |