



|                             |                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Utilisation                 | intérieure                                                        |
| Matière/ Coloris n°1        |                                                                   |
| Matière/ Coloris n°2        |                                                                   |
| Orientation du produit      | fixe                                                              |
| Nombre et type de source    | 300 LED SMD 3528<br>circuit / module intégré (non démontable)     |
| Douille / Culot             | Sans                                                              |
| Puissance nominale/absorbée | 23,00 W / 27,10 W                                                 |
| Tension/Fréquence/Intensité | 220-240V AC 50/60Hz 129mA                                         |
| Driver / Alimentation       | Alim. LED - Tension constante 24V<br>appareillage fourni (séparé) |
| LOR (Light Output Ratio)    | 100,00                                                            |
| Facteur de puissance        | 0,95                                                              |
| Température de couleur      | 2400K                                                             |
| IRC / Ra                    | 80 - 84 (SDCM = 3)                                                |
| Faisceau                    | 120°                                                              |
| Flux lumineux total         | 1 300 lm                                                          |
| Efficacité lumineuse        | 48,00 lm/W                                                        |
| Température d'utilisation   | +10 °C/ +35 °C                                                    |
| Variation                   | NON                                                               |
| Durée de vie moyenne        | 30 000 h                                                          |
| Nombre de On / Off          | 15 000                                                            |
| Poids net:                  | 319,00 gr                                                         |
| Compatible Minuterie ?      | OUI                                                               |
| Compatible Détection ?      | OUI                                                               |



#### Applications spécifiques :

#### Mode de montage

Sur équerre ou profilé

#### Recommandations installation:


Peut être coupé toutes les 6 LED. Pour garantir la longévité de la qualité de l'éclairage, il est indispensable de protéger le circuit LED de toute pollution externe. Alimentation classe 2, IP20.

#### Câble

Précâblage LIYY 2x0,5mm² 1m (soudé).

#### Autres commentaires

Circuit sur piste adhésive non-protégée. Largeur 8mm. 120LED/m, 9,2W/m, 520lm/m.



EEI (équiv. lampe):



#### Accessoires fournis:

- connexion (2 fils)

#### Accessoires / Options à commander séparément:

| Code  | Libellé                        | PHOTO                                                                                 |
|-------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 0848  | FIXATION PL2/PL3/MINI METEOR   |    |
| 0857  | EQUERRE ORIENT. PL2/PL3/PL4    |    |
| 1022  | PROFILE PL3 2M ALU P/JAKLED    |    |
| 1343  | PROFILE PL2 2M ALU P/FLEXO LED |  |
| 55001 | CONNEX° ALIM. 2 FILS 50CM      |  |
| 55003 | RACCORD 2 BANDES/2 FILS 15CM   |  |
| 55090 | S-PROFILE PM2 2M ALU+DIFF OPAL |  |
| 55091 | PROFILE PE1 2M ALU +DIFF OPALE |  |
| 55092 | EMBOUTS P/PROFILE PE1          |  |
| 55093 | PROFILE PE2 2M ALU +DIFF OPALE |  |
| 55094 | EMBOUTS P/PROFILE PE2          |  |