



Utilisation	intérieure
Matière/ Coloris n°1	gaine PVC cristal / transparent extrudé
Matière/ Coloris n°2	
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	72 LED SMD 3056 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	140,00 W / 140,00 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 650mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,94
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM = 6)
Faisceau	120°
Flux lumineux total	13 500 lm
Efficacité lumineuse	96,00 lm/W
Température d'utilisation	-25 °C/ +40 °C
Variation	nous consulter - solution spécifique à ce produit
Durée de vie moyenne	30 000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nombre de On / Off	30 000
Poids net:	0,00
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :

Mode de montage

Sur équerre ou profilé

Recommandations installation:


Rouleau de 10m, assemblé avec câble
d'alimentation (lg:1,5m).

Découpe possible tous les 50cm : IP65 non garanti en
cas de coupe (2 embouts de fermeture fournis).

Câble

Câble Lg 1,5m H05RF-2 x1² mm² blanc






Autres commentaires



EEI (équiv. lampe):



Accessoires / Options à commander séparément:

Code	Libellé	PHOTO
55314	EMBOUT DE FERMETURE LYN 10/14	
55315	CÂBLE D'ALIM. 1,5M LYN 10/14	
55316	CONNECTEUR EN L POUR LYN10/14	
55317	CONNECTEUR DROIT (SPLICE) LYN	
55318	CÂBLE PROLONGEMENT 60CM P/LYN	
55319	CLIP DE MONTAGE P/LYN 10/14	