



Utilisation	intérieure
Matière/ Coloris n°1	tube polycarbonate (PC) dépoli(e)
Matière/ Coloris n°2	
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	120 LED SMD 3528 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	9,20 W
Tension/Fréquence/Intensité	24V DC
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	1,00
Température de couleur	Bleu
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM = 3)
Faisceau	120°
Flux lumineux total	170 lm
Efficacité lumineuse	18,48 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C/ +35 °C
Variation	OUI
Durée de vie moyenne	30 000 h
Nombre de On / Off	15 000
Poids net:	1,10 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :

- *Meuble / Vitrine
- *Produit sur mesure (infos pour 1 mètre)

Mode de montage

Sur équerre ou profilé

Recommandations installation:


Montage en ligne (maximum 5m).

Câble

Autres commentaires

Profilé rigide rond, diamètre 10mm.
Livré à vos mesures (entre 0,15m et 2,03m - 1 module = 50mm).

Élément avec continuité (2 connexions).



EEI (équiv. lampe):



Accessoires / Options à commander séparément:

Code	Libellé	PHOTO
0992	CORDON D'ALIMENTATION MODULED	
1110	RALLONGE MODULED 0,6M	
55432	CLIPS PLASTIQ. LUMIRAI/MODULED	
55433	CLIPS METAL LUMIRAI/MODULED	