



|                             |                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Utilisation                 | extérieure                                                          |
| Matière/ Coloris n°1        | corps<br>inox 316 (A1) brossé                                       |
| Matière/ Coloris n°2        | lentille<br>polycarbonate résistant aux UV (PC)                     |
| Orientation du produit      | fixe                                                                |
| Nombre et type de source    | 3 LED SMD EYELEDs<br>1 circuit / module intégré (non<br>démontable) |
| Douille / Culot             | Sans                                                                |
| Puissance nominale/absorbée | 1 x 0,30 W / 0,30 W                                                 |
| Tension/Fréquence/Intensité | 12V DC 25mA                                                         |
| Driver / Alimentation       | Alim. LED - Tension constante 12V<br>appareillage non fourni        |
| LOR (Light Output Ratio)    |                                                                     |
| Facteur de puissance        | 1,00                                                                |
| Température de couleur      | Blanc froid                                                         |
| IRC / Ra                    |                                                                     |
| Faisceau                    |                                                                     |
| Flux lumineux total         | 2 lm                                                                |
| Efficacité lumineuse        | 6,67 lm/W                                                           |
| Température d'utilisation   | -35 °C/ +65 °C                                                      |
| Variation                   | NON                                                                 |
| Durée de vie moyenne        | 50 000 h                                                            |
| Nombre de On / Off          | 25 000                                                              |
| Poids net:                  | 63,50 gr                                                            |
| Compatible Minuterie ?      | OUI                                                                 |
| Compatible Détection ?      | OUI                                                                 |



#### Applications spécifiques :

- \*Piscine : autorisé Vol.1
- \*Applications extérieures sur terrasse bois, dallage.

#### Mode de montage



Sol - encastré (ne nécessite pas de boîte d'encastrement)

#### Recommandations installation:

##### Câble

Précâblage H05BQ-F anti-UV haute qualité (10cm), avec connecteur rapide M12.

#### Autres commentaires



EEI (équival. lampe):

