

Connecteurs SLIM



Caractéristiques techniques :

- Corps transparent en polycarbonate UL 94 V0
- Pour fils rigides de 0.5 à 2.5 mm²
- Résistance au fil incandescent : 960°C
- Tension maxi : 450 V
- Intensité maxi : 24A
- Présence d'un point de test
- Conforme aux normes EN 60998-1 et EN60998-2-2

Points forts :

- 30% plus petits que les connecteurs standard
- Un gain de place dans les endroits exigus
- Plus de confort de câblage
- Livrés en pots avec couvercle et trou européen

EATON Confort + :

Une surface d'appui pour un bon maintien et une aisance d'insertion du fil



Connecteurs SLIM	POTS	Bornes / Cond
2 entrées	CAP307102	200 U
3 entrées	CAP307103	150 U
4 entrées	CAP307104	100 U
5 entrées	CAP307105	100 U
Valisette 1000 Connecteurs	CAP307199	1 000 U

Connecteurs SLIM	VRAC	Bornes / Cond
2 entrées	CAP307502	5000 U
3 entrées	CAP307503	5000 U
4 entrées	CAP307504	5000 U
5 entrées	CAP307505	5000 U

leurs propriétés



NEW

Nouveau :

Disponible en valisette de 1000 connecteurs