

# Blocs Autonomes d'Éclairage de Sécurité

Blocs autonomes SATI - Ultraled

## ULTRALED JOUR II

Locaux à sommeil




AFAS  
"PERFORMANCE SATI"

www.marque-nf.com



NF413



Ultraled JOUR II




Ultraled JOUR II

+ Kit d'éclairage par la tranche (LUM10540)




- Éclairage de sécurité pour locaux à sommeil
- Centres de vacances
- Hôtels
- Établissements de soins
- Structures d'accueil pour personnes âgées
- Internats


Ultraled JOUR II



Ultraled JOUR II : Version étanche



Kit d'éclairage par la tranche



### Les points forts

Bi-fonctions (BAES/BAEH) pour locaux à sommeil

- Éclairage d'évacuation (45 lms / 1 heure) et de remplacement (8 lms / 5 heures)
- Nouveau concept d'éclairage de remplacement breveté : performant, totalement innovant et configurable (pose murale ou plafond)
  - Pose murale : éclairage de la porte et de la zone attenante du couloir
  - Pose plafond : éclairage du couloir de part et d'autre de l'appareil
- Version étanche IP66 pour installation en locaux humides, coursives, escaliers de secours, etc.

Blocs 100% LEDs

- Aucun relampage
- Basse consommation < 1W

Installation Express

- Possibilité de mixer BAES et bi-fonction sur la même ligne de télécommande
- Patère translucide en nid d'abeille pour une vraie fixation universelle et reprise instinctive des perçages existants
- Borniers sans vis : connecteurs automatiques
- Livré avec étiquettes de balisage configurables non collées

Esthétique et Intégration

- Éclairage uniforme du pictogramme
- Boîtier discret et ultra plat (214 x 44 x 105 mm)
- Grande variété de poses : mural, plafond, apparent, encastré, drapeau plafond
- Cadre d'encastrement et kit signalétique drapeau en option

### Caractéristiques techniques

- Tests automatiques (SATI)
- Certifié NF EN 60598.2.22 / NFC 71820 / NFC 71803
- Entrées de câbles multiples (5 pour la version IP43 / 4 pour la version IP66)
- Câblage traversant possible
- Éclairage uniforme du pictogramme EN 1838
- Entrées de télécommande non polarisées et protégées contre l'application accidentelle du secteur
- Classe II

### Codes commandes

Produit	Référence	Boîtier	Flux en Lumens	IP	IK	Autonomie	Lampe BAES	Lampe BAEH	Batterie Ni-Cd	Conso	N° de certif.	Poids (kg)
ULTRALED JOUR II	LUM16101	Epsilon	45/8	43	08	BAES : 1h BAEH : 5h	8 x leds	Mural : 4 leds blanches	2 Packs	0,98W	en cours	0,5
ULTRALED JOUR II ES	LUM16152	Epsilon	45/8	66	08	BAES : 1h BAEH : 5h	blanches	Plafond : 2 leds blanches	3 x 1,2V / 0,6Ah		en cours	0,5


### Accessoires

Produit	Référence	Produit	Référence
Grille de protection	LUM10418	Télécommande TLU	LUM10312
Cadre d'encastrement (compatible avec LUM16101 uniquement)	LUM10534	Kit éclairage par la tranche	LUM10540

Pose murale - Éclairage de porte



Pose murale - Éclairage couloir



Pose plafond - Éclairage par la tranche

