

## 997 Forma LED - avec diffuseur en polycarbonate

CORPS: en acier embouti monobloc à résistance mécanique élevée. Cadre en acier matricé, embouti dans un monobloc à résistance mécanique élevée.
DIFFUSEUR: en polycarbonate transparent, auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV, idéal pour l'industrie alimentaire.
PEINTURE: pulvérisation avec peinture polyester couleur RAL 7035, résistant à la corrosion et aux brouillards salins.
EQUIPEMENT: joint en caoutchouc siliconique. Serre-câble en laiton nickelé M20 Ø 1/2" gas (câble Ø 9 min et Ø 12 max). Système de fermeture en acier. Piton à tige filetée de série. Installable sur ligne art. 6000 à l'aide de l'acc. 6036.
NORMES: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant un niveau de protection IP65IK08 selon les normes EN 60529. Installables sur des surfaces normalement inflammables.
Ta -25*C +40°C.
LED: Dernière génération de la technologie Durée de vie 50.000h 80% L80B20
Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)
Sur demande :
-Version secours.
Le luminaire remplit les critères exigés par les référentiels IFS et BRC, démarche HACCP, pour les systèmes d'éclairage dans les industries alimentaires.
Dans tous les cas, vérifier avec les designers et avec le service conseils de Disano la compatibilité entre le matériau et les aliments dans toutes les industries comportant un système de nettoyage et lavage.




**Télécharger**

DXF 2D
- formaled.dxf

Montaggi
- forma.pdf

BIM
- 997 Forma LED - with polycarbonate diffuser - 20200613.zip

| Code | Cablage | Kg | Lumen Output-K-CRI | WTot | Couleur |
|---|---|---|---|---|---|
| 162400-00 | CLD CELL | 6.72 | LED-4773lm-4000K-CRI80 | 35 W | GREY |
| 162401-00 | CLD CELL | 6.24 | LED-5960lm-4000K-CRI80 | 48 W | GREY |
| 162402-00 | CLD CELL | 7.41 | LED-9143lm-4000K-CRI80 | 61 W | GREY |
| 162403-00 | CLD CELL | 7.41 | LED-9143lm-4000K-CRI80 | 71 W | GREY |

**Accessoires**

- 975 grille de protection

- 996 étrier orientable

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %