



Download

BIM
- 3146 Campana LED - 20200604.zip



3146 Campana LED

Corps/Structure: En aluminium moulé sous pression avec crochet de fermeture.

Diffuseur: verre trempé, épaisseur 4 mm, résistant aux chocs thermiques et aux chocs (tests UNI EN 12150-1/2001).

Revêtement: cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV. réflecteurs couleur céramique blanche.

Equipement: contrôle automatique de la température avec réarmement automatique. Protection contre les variations de tension conforme à la norme NF EN 61547. Dispositif électronique de protection du module LED. Sectionneur de série.

Équipé de lentilles à deux graduations 130° x 70°. Le rendement total de l'équipement est proche de 100%. Chaque module LED est équipé d'un objectif avec un rendement élevé

LED: Dernière génération de la technologie LED Ta-30 à +40 ° C Durée de vie 80%: 80.000h (L80B20).

Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)

NORMES: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529.

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour	Surge
326790-00	CLD CELL	7,52	LED-3951lm-4000K-CRI>70	25 W	GRAFITE/BIANCO	6/10kV
326790-39	CLD CELL	8,30	LED-3674lm-3000K-CRI>70	27 W	GRAFITE/BIANCO	6/10kV
326791-00	CLD CELL	7,60	LED-6779lm-4000K-CRI>70	46 W	GRAFITE/BIANCO	6/10kV
326791-39	CLD CELL	8,30	LED-6304lm-3000K-CRI>70	46 W	GRAFITE/BIANCO	6/10kV

Accessori



- 211 raccord Sector



- 300 Oliva



- 301 bras Oliva



- 302 fixation murale



- 1464 couronne



- 1465 bride ø120



- 304 fixation fileté



- 1473 bars courbe



- 56



- 468 bras Luna



- 469 bras Luna double



- 507 bras Liberty

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated