



Télécharger


DXF 2D
- 1390.dxf

3DS
- disano_1392_cilindro.3ds

3DM
- disano_1392_cilindro.3dm

Montaggi
- mont_cilindro.dxf

BIM
- 1392 Cilindro a plafone - COB - 20200611.zip



1392 Cilindro plafond - COB

Corps: en aluminium moulé sous pression.
Diffuseur: en verre trempé épaisseur 4 mm, résistant aux chocs thermiques et aux coups.
Revêtement: cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV.
Normes: Produits en conformité avec les normes EN60598 - CEI 34 - 21.
Indice de protection selon les normes EN60529.
Ta-30 à +40 ° C Durée de vie 50.000h 80% L80B20
Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque) EN62471

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
420435-00	CLD	3.85	LED COB-1764lm-4000K-25°-CRI 90	28 W	GREY9007

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10%