Télécharger

DXF 2D
- 1577.dxf

3DS
- disano_1577_square.3ds

3DM
- disano_1577_square.3dm

Montaggi
- Square_2018.pdf

BIM
- 1577 Square - direct light - 20200611.zip

1577 Square - lumière directe

Corps/Cadre : aluminium moulé sous pression.
Diffuseur : verre trempé épaisseur 4 mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques.
Peinture: en plusieurs phases. par immersion dans cataphorèse époxy grise, résistant à la corrosion et aux brouillards salins, avec fond de stabilisation aux rayons UV et enfin, finition bossée
Dotation : Equipé de plaque pour la fixation murale et câble avec connecteur étanche pour le raccordement secteur. Maintien du flux lumineux à 80%: 50.000h (L80B20). Facteur de puissance 0,92
Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)
Normes: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protectionselon les normes EN60529. Sur demande : versions DIMM 1/10 et DALI. Peinture conforme à la norme NF EN ISO 9227 - Essais de corrosion en atmosphères artificielles, pour atmosphères agressives.
Montage : ouverture de l'appareil non nécessaire.
Groupe de risque photobiologique : groupe 0 (exempt de risque) selon la norme NF EN 62471.



Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
420651-00	CLD	2.30	LED COB-2167lm-4000K-CRI 90	28 W	BLANC
420652-00	CLD	2.14	LED COB-2167lm-4000K-CRI 90	28 W	GRAPHITE
420654-00	CLD	2.90	LED COB-2167lm-3000K-CRI 90	28 W	BLANC
420655-00	CLD	2.90	LED COB-2167lm-3000K-CRI 90	28 W	GRAPHITE
420656-00	CLD	2.90	LED COB-1083lm-4000K-CRI 90	15 W	BLANC
420657-00	CLD	2.90	LED COB-1083lm-4000K-CRI 90	15 W	GRAPHITE
420658-00	CLD	2.90	LED COB-1083lm-3000K-CRI 90	15 W	BLANC
420659-00	CLD	2.90	LED COB-1083lm-3000K-CRI 90	15 W	GRAPHITE

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %