




Sintesi System - plafond - avec diffuseur UGR<19

Sintesi System est le nouveau système linéaire Fosnova flanqué d'une esthétique sobre et élégante, disponible dans une grande variété d'optiques et de led. Il est facile à installer en suspension à éclairage direct et/ou direct-indirect, en plafonnier ou en ligne continue. Il est ainsi possible de donner à chaque projet d'éclairage le luminaire qui convient le mieux pour obtenir, par une utilisation rationnelle de la lumière, l'éclairage voulu. Corps : aluminium extrudé Alliage 6060. Capot supérieur en aluminium extrudé 6060 amovible pour la connexion au réseau d'alimentation électrique. Embouts : ABS V0 moulé par injection. LED : Maintien du flux lumineux à 80%: 50.000h (L80B20). Facteur de puissance 0,92.

Diffuseur : PMMA transparent avec film micro-lenticulaire anti-éblouissement UGR<19.

Normes : produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.



Télécharger

DXF 2D
- sintesipla.dxf

Montaggi
- SINTESI-SYSTEM REV3.pdf

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
22010110-00	CLD CELL	3.54	LED-2547lm-4000K-CRI 80	29 W	BLANC
22010110-1241	CLD CELL-D-D	3.44	LED-2547lm-4000K-CRI 80	29 W	BLANC
22010110-09	CLD CELL-E	3.69	LED-2547lm-4000K-CRI 80	29 W	BLANC
22010110-39	CLD CELL	0.00	LED-2369lm-3000K-CRI 80	29 W	BLANC
22010110-3941	CLD CELL-D-D	0.00	LED-2369lm-3000K-CRI 80	29 W	BLANC
22010110-0928	CLD CELL-E	0.00	LED-2369lm-3000K-CRI 80	29 W	BLANC
22010111-00	CLD CELL	6.53	LED-5094lm-4000K-CRI 80	56 W	BLANC
22010111-1241	CLD CELL-D-D	6.49	LED-5094lm-4000K-CRI 80	56 W	BLANC
22010111-09	CLD CELL-E	3.69	LED-5094lm-4000K-CRI 80	56 W	BLANC
22010111-31	CLD CELL-E	0.00	LED-5094lm-4000K-CRI 80	56 W	BLANC
22010111-39	CLD CELL	6.47	LED-4737lm-3000K-CRI 80	56 W	BLANC
22010111-3941	CLD CELL-D-D	0.00	LED-4737lm-3000K-CRI 80	56 W	BLANC
22010111-0928	CLD CELL-E	0.00	LED-4737lm-3000K-CRI 80	56 W	BLANC
22010111-3957	CLD CELL-E	0.00	LED-4737lm-3000K-CRI 80	56 W	BLANC
22010112-00	CLD CELL	9.51	LED-7641lm-4000K-CRI 80	81 W	BLANC
22010112-1241	CLD CELL-D-D	3.69	LED-7641lm-4000K-CRI 80	81 W	BLANC
22010112-09	CLD CELL-E	3.69	LED-7641lm-4000K-CRI 80	81 W	BLANC
22010112-31	CLD CELL-E	0.00	LED-7641lm-4000K-CRI 80	81 W	BLANC
22010112-39	CLD CELL	9.35	LED-7106lm-4000K-CRI 80	81 W	BLANC
22010112-3941	CLD CELL-D-D	0.00	LED-7106lm-4000K-CRI 80	81 W	BLANC
22010112-0928	CLD CELL-E	0.00	LED-7106lm-4000K-CRI 80	81 W	BLANC
22010112-3957	CLD CELL-E	0.00	LED-7106lm-4000K-CRI 80	81 W	BLANC

Accessoires



- Sintesi Spot - UGR<22 - module lumineux



- Embout de fermeture 1 - Sintesi



- étrier de jonction - Sintesi



- Sintesi Sensor - cellule de luminosité et/ou présence

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10%