

Download

DXF 2D
- toledo.dxf


Montaggi
- toledo rev0.pdf



Toledo - UGR<19

Corps et cadre : corps en tôle d'acier et cadre en aluminium, montage par le dessus. Diffuseur : en technopolymère prismatique haute transmittance. Alimentation : ouverture de l'appareil non nécessaire. Éblouissement d'inconfort UGR : UGR<19 (dans tous les cas). - EN 12464. Low Flicker : luminaire avec flicker très limité; uniformité lumineuse pour une plus grande sécurité visuelle.

LED : facteur de puissance 0,95. Maintien du flux lumineux à 80% : 35.000h (L80B20). Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque).



Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22150310-00	CLD CELL	1,83	LED-3671lm-4000K-CRI 83	39 W	BLANC
22150310-39	CLD CELL	1,90	LED-3414lm-3000K-CRI 80	39 W	BLANC

Accessori



- EM Kit R



- Recessed springs - Toledo

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated