

## Fiche technique produit



### Barrettes acier

Référence: 70006 à 70010

Produit de la gamme: **CONTACT**



### Caractéristiques

Certifiées NF par licence 597665AN sur norme NF EN 60998-2-1  
Tenue fil incandescent 960°C suivant la norme NF EN 60695-2-1.  
Température d'utilisation de -25°C à +50°C

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ mm <sup>2</sup>	INTENSITÉ MAX. (A)	FILM/CARTON
<b>700 06</b>	2,5 - 4	24	10 / 300
<b>700 07</b>	6	41	10 / 250
<b>700 08</b>	10	57	10 / 200
<b>700 09</b>	16	76	10 / 100
<b>700 10</b>	25	101	10 / 50

### Composition

Corps en polypropylène noir  
Bornes en acier zingué plié  
Vis en acier zingué

### Dimensions



Référence	Longueur mm	largeur mm	hauteur mm
<b>700 06</b>	<b>92</b>	<b>15.7</b>	<b>12.3</b>
<b>700 07</b>	<b>110</b>	<b>16.7</b>	<b>14.3</b>
<b>700 08</b>	<b>147</b>	<b>18.8</b>	<b>19.6</b>
<b>700 09</b>	<b>174</b>	<b>23</b>	<b>22</b>
<b>700 10</b>	<b>208</b>	<b>32</b>	<b>24</b>

Votre distributeur :



ZAC du Peuras  
38210 TULLINS  
él : 04.76.06.50.33  
ix : 04.76.06.43.81