

## Prog mod analogique FP 1 zone 24h 3M

31011

| Architecture                             |                      |
|--|----------------------|
| Mode de fixation                         | rail DIN             |
| Connectivité                             |                      |
| Type de sortie                           | fil pilote           |
| Principales caractéristiques électriques |                      |
| Fréquence assignée                       | 50/60 Hz             |
| Alimentation                             |                      |
| Tension d'alimentation                   | 230 V                |
| Dimensions                               |                      |
| Profondeur produit installé              | 60 mm                |
| Hauteur produit installé                 | 88 mm                |
| Largeur produit installé                 | 54 mm                |
| Connexion                                |                      |
| Section de raccordement                  | 1 / 4mm²             |
| Configuration                            |                      |
| Finesse de programmation                 | 15 mn                |
| Equipement                               |                      |
| Nombre de zone de programmation          | 1                    |
| Nombre de sorties fil pilote             | 2 sorties / 1A total |
| Réserve de marche                        | 200 h                |
| Utilisation                              |                      |
| Cycle                                    | journalier           |
|  |                      |

## Sécurité

| Indice de protection IP  | IP20        |
|--------------------------|-------------|
| Conditions d'utilisation |             |
| Précision de marche      | ± 1 s / 24h |
| Température de stockage  | -10 à 55 °C |