

## **MOULURE ATA 20X50 MARRON**

## ATA205008014

Architecture	
Mode de fixation	bottom punched
Connectivité	
Accessoires d'alignement	Sans éclisses
Capacité	
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	6
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	6
Porte, couvercle	
Forme de couvercle	prémonté
Matières	
Couleur RAL	RAL 8014 - Brun sépia
Couleur	marron
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Transparent	non
Type de traitement de surface	non traitée
Dimensions	
Longueur	2000 mm
Hauteur de goulotte	20 mm
Largeur de goulotte	52 mm
Câble	
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm² (taux de remplissage 40%)	69
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm² (taux de remplissage 40%)	51
Section intérieure / utile	900 mm <sup>2</sup>

Equipement
------------

• •	
Éclisses incluses	oui
Nombre d'agrafes par mètre	2
Utilisation	
Type produit cheminement de cable	Socle et couvercle
Standards	
Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Sécurité	
Sans halogène	non