



MOULURE ATA 20X50 1 CLOISON BP

ATA205019010



Architecture

Mode de fixation	bottom punched
------------------	----------------

Connectivité

Accessoires d'alignement	Sans éclisses
--------------------------	---------------

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 5

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 4

Porte, couvercle

Forme de couvercle	prémonté
--------------------	----------

Matières

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Couleur	blanc paloma
Matériau	PVC
Groupe de matériau	plastique
Transparent	non
Type de traitement de surface	non traitée

Dimensions

Longueur	2000 mm
Hauteur de goulotte	20 mm
Largeur de goulotte	52 mm

Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	65
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	48
Section intérieure / utile	900 mm ²

Équipement

Éclisses incluses	oui
Nombre de cloisons fixes	1
Nombre de compartiments	2
Nombre d'agrafes par mètre	2

Utilisation

Type produit cheminement de câble	Socle et couvercle
-----------------------------------	--------------------

Standards

Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHs	conformité volontaire

Sécurité

Sans halogène	non
---------------	-----