

# Fiche technique du produit

ATA205029016

:hager



## Moulure ATA 20x50 2cloisons blanc signalisation

### Caractéristiques techniques

|                                                                                |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Mode de fixation                                                               | bottom punched                 |
| Accessoires d'alignement                                                       | Sans éclisses                  |
| Hauteur de goulotte                                                            | 20 mm                          |
| Longueur                                                                       | 2000 mm                        |
| Largeur de goulotte                                                            | 52 mm                          |
| Contenance maximum en câbles<br>(Ø 11 mm à 50% de remplissage)                 | 4                              |
| Contenance maximum en câbles<br>(Ø 11 mm à 50% de remplissage)                 | 3                              |
| Forme de couvercle                                                             | prémonté                       |
| Couleur                                                                        | blanc signalisation            |
| Couleur RAL                                                                    | RAL 9016 - Blanc signalisation |
| Matière                                                                        | PVC                            |
| Groupe de matériau                                                             | plastique                      |
| Type de traitement de surface                                                  | non traitée                    |
| Perforation de socle                                                           | Sans poinçonnage de base       |
| Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5<br>mm <sup>2</sup> (taux de remplissage 40%) | 61                             |
| Section intérieure / utile                                                     | 900 mm <sup>2</sup>            |
| Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5<br>mm <sup>2</sup> (taux de remplissage 40%) | 45                             |
| Nombre de cloisons fixes                                                       | 2                              |
| Nombre de cloisons clipsables                                                  | 0                              |
| Nombre de compartiments                                                        | 3                              |
| Nombre d'agrafes par mètre                                                     | 2                              |
| Homologations                                                                  | EN50085-2-1                    |
| Directive européenne RoHS                                                      | conformité volontaire          |
| Indice de protection IP                                                        | IP40                           |
| Résistance au choc                                                             | IK07                           |
| Température de service                                                         | -5...65 °C                     |