



Goulot câbl BA7 25X40 gris

BA725040

Architecture

Flexible	non
----------	-----

Modèle

Configuration des parois du profilé	Estampé
-------------------------------------	---------

Intensité du courant

Résistant au cheminement	oui
--------------------------	-----

Porte, couvercle

Forme de couvercle	en vrac
--------------------	---------

Matières

Couleur	gris
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée

Dimensions

Longueur	2000 mm
Hauteur de goulotte	25 mm
Largeur de goulotte	40 mm
Largeur des découpes latérales	6 mm
Largeur de languette	6,5 mm

Installation, montage

Mode de fixation	bottom punching
------------------	-----------------

Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	18
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	13
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm ² (taux de remplissage 40%)	24
Section intérieure / utile	463 mm ²

Standards

Homologations	EN50085-2-3
Directive européenne RoHS	conformité volontaire
Classement UL 94	V0

Sécurité

Sans halogène	non
Classement en réaction au feu	M1

Conditions d'utilisation

Température de fonctionnement	-5/60 °C
-------------------------------	----------