



Goulot câbl BA7 40X80 gris

BA740080

Architecture	
Flexible	non
Modèle	
Configuration des parois du profilé	Estampé
Intensité du courant	
Résistant au cheminement	oui
Porte, couvercle	
Forme de couvercle	en vrac
Matières	
Couleur	gris
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Dimensions	
Longueur	2000 mm
Hauteur de goulotte	40 mm
Largeur de goulotte	80 mm
Largeur des découpes latérales	6 mm
Largeur de languette	6,5 mm
Installation, montage	
Mode de fixation	bottom punching
Câble	
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm² (taux de remplissage 40%)	73
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm² (taux de remplissage 40%)	52
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm² (taux de remplissage 40%)	101
Section intérieure / utile	2118 mm²

Standards

Homologations	EN50085-2-3
Directive européenne RoHS	conformité volontaire
Classement UL 94	V0

Sécurité

Sans halogène	non
Classement en réaction au feu	M1

Conditions d'utilisation

Température de fonctionnement	-5/60 °C
-------------------------------	----------