



EC041

Passerelle impulsionnelle 1 voie

Architecture

Mode de fixation	en saillie
------------------	------------

Fonctions

- pour la transmission de valeurs de mesure de consommation comme l'électricité, le gaz, l'eau ou les quantités de chaleur

Commandes & indicateurs

- avec 1 touche de canal éclairée en rouge (test / adressage physique)

Connectivité

- avec interface S0 (compteur d'impulsions électrique, compteur d'heures de fonctionnement, etc.)

Tension

Tension d'entrée	24 V
Tension de service par bus	21 - 32 V DC
Tension d'alimentation du système	30V DC via le bus

Intensité du courant

Nombre de circuits d'entrée	1
-----------------------------	---

Batterie

- avec pile intégrée pour l'enregistrement de données pendant 30 jours

Dimensions

Largeur	87,5 mm
---------	---------

Gestion de l'éclairage LED

- avec LED rouge pour l'affichage des impulsions

Installation, montage

- convient pour un montage en saillie ou un montage dans des boîtiers encastrés

Connexion

Type de raccordement au Bus	autre
-----------------------------	-------

- avec coupleur de bus intégré
- avec bornes à ressort
- peut également être câblé avec contact libre de potentiel

Câble

- avec 2 entrées de câble en bas
- avec 2 entrées de câble par l'arrière
- Longueur de câble entre la Gateway à impulsion et le poste de mesure : max. 3m

Configuration

Modes de configuration supportés	system
----------------------------------	--------

Equipement

Type d'interface	autre
------------------	-------

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Types primaire energie	Autre
Température de stockage	-20 à 70 °C

Identification

Gamme design principale	KNX
-------------------------	-----