Relais d'interface TBT-BT

EN145



Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz
Tension assignée d'emploi Ue	250 V

Tension

Tension assignée d'isolement	250 V
Type de tension de commande 1	DC
Tension circuit de commande en CA	10/26 V
Tension circuit de commande en CC	10/26 V

Intensité du courant

Courant assigné d'emploi en AC1	5 A
Courant Max. pour cos phi 0,6	5 A
Calibre	5 A

Puissance

Consommation à l'appel	2 VA
Consommation de maintien	2 VA
Puissance dissipée totale sous IN	2 W

Dimensions

Profondeur produit installé	58 mm
Hauteur produit installé	85 mm
Largeur produit installé	17,5 mm

Connexion

Section de raccordement en câble souple pour la commande	0,5 à 4 mm²
Section de raccordement en câble rigide pour la commande	1 à 6 mm²
Section de raccordement en câble rigide	1 / 6mm²
Section de raccordement en câble souple	0,5 / 4mm²
Type de connexion	cage à vis
Nombre de contacts	1
Type de contact	1 inverseur

Equipement	
Nombre de contacts inverseurs	1
Standards	
Directive européenne WEEE	concerné
Conditions d'utilisation	
Température de stockage	-40 à 80 °C
Identification	
Appareil de la famille	EN