




Télérupteur 1F 48V

EPN501



Principales caractéristiques électriques

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Fréquence assignée           | 50/60 Hz |
| Tension assignée d'emploi Ue | 250 V    |

Tension

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Tension assignée d'isolement      | 250 V |
| Tension circuit de commande en CA | 48 V  |
| Tension circuit de commande en CC | 24 V  |

Intensité du courant

|                    |      |
|--------------------|------|
| Intensité de repos | 6 mA |
| Calibre            | 16 A |

Puissance

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Consommation à l'appel            | 25 VA |
| Puissance dissipée totale sous IN | 1,2 W |

Résistance

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Valeur ohmique nominale de la bobine | 48 ? |
|--------------------------------------|------|

Endurance

|                                                                    |        |
|--------------------------------------------------------------------|--------|
| Endurance électrique à charge nominale en AC21 en nombre de cycles | 150000 |
| Endurance mécanique nombre de manoeuvres                           | 500000 |

Dimensions

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Profondeur produit installé | 63 mm   |
| Hauteur produit installé    | 83 mm   |
| Largeur produit installé    | 17,5 mm |

Installation, montage

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Couple de serrage | 1,6Nm |
|-------------------|-------|

#### Connexion

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Section de raccordement en câble rigide | 1,5 / 10mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement en câble souple | 1 / 6mm <sup>2</sup>    |
| Type de connexion                       | cage à vis              |
| Nombre de contacts                      | 1                       |
| Type de contact                         | 1F                      |

#### Équipement

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Type de télérupteur | électromécanique |
|---------------------|------------------|

#### Utilisation

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Durée d'impulsion | 50 ms |
|-------------------|-------|

#### Standards

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Directive européenne WEEE | concerné |
|---------------------------|----------|

#### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
|-------------------------|------|

#### Conditions d'utilisation

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Température de stockage | -40 à 80 °C |
|-------------------------|-------------|

#### Identification

|                        |    |
|------------------------|----|
| Appareil de la famille | EP |
|------------------------|----|