



Arm.Univers IP55 1950x550x275

FR22S1

Architecture

Mode de fixation	en saillie
------------------	------------

Porte, couvercle

Type de couvercle	fermé (plein)
Forme de couvercle	fermé
type de couvercle	porte
Type de fermeture de la porte	Poignée escamotable pour demi-barillet DIN
Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	1

Matières

Couleur	gris clair
Matériaux corps châssis	tôle d'acier
Matériau de l'enveloppe	acier
Transparent	non
Aspect de la surface	mat

Dimensions

Profondeur produit installé	275 mm
Profondeur interne	275 mm
Hauteur	1800 mm
Hauteur produit installé	1950 mm
Largeur	550 mm
Largeur produit installé	550 mm
Largeur dans les unités de division	24

Accessoires inclus

Plaque de montage incluse	non
Avec serrure	non

Équipement

Nombre rangées	12
Nombre de travée de large	2
Accessoirable	oui

Standards

Classe de protection IEC-61140	II
--------------------------------	----

Sécurité

Classe de protection	classe II
Indice de protection IP	IP55
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	10
Sans halogène	non
Résistance au choc	IK10

Identification

Nom de gamme	univers
--------------	---------