



FR24H1

## Arm.Univers IP55 1950x1050x400

### Architecture

Mode de fixation	en saillie
------------------	------------

### Porte, couvercle

Type de couvercle	fermé (plein)
Forme de couvercle	fermé
type de couvercle	porte
Type de fermeture de la porte	Poignée escamotable pour demi-barillet DIN
Nombre de portes	2
Nombre de serrure de la porte	1

### Matières

Couleur	gris clair
Matériaux corps châssis	tôle d'acier
Matériau de l'enveloppe	acier
Transparent	non
Aspect de la surface	mat

### Dimensions

Profondeur produit installé	400 mm
Profondeur interne	400 mm
Hauteur	1800 mm
Hauteur produit installé	1950 mm
Largeur	1050 mm
Largeur produit installé	1050 mm
Largeur dans les unités de division	24

### Accessoires inclus

Plaque de montage incluse	non
Avec serrure	non

### Équipement

Nombre rangées	12
Nombre de travée de large	4
Accessoirable	oui

#### Standards

---

Classe de protection IEC-61140	II
--------------------------------	----

---

#### Sécurité

---

Classe de protection	classe II
Indice de protection IP	IP55
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	10
Sans halogène	non
Résistance au choc	IK10

---

#### Identification

---

Nom de gamme	univers
--------------	---------

---