# Arm.Univers IP55 1950x1300x275

FR25S1

**Architecture**

| | |
|---|---|
| Mode de fixation | en saillie |

**Porte, couvercle**

| | |
|---|---|
| Type de couvercle | fermé (plein) |
| Forme de couvercle | fermé |
| type de couvercle | porte |
| Type de fermeture de la porte | Poignée escamotable pour demi-barillet DIN |
| Nombre de portes | 2 |
| Nombre de serrure de la porte | 1 |

**Matières**

| | |
|---|---|
| Couleur | gris clair |
| Matériaux corps châssis | tôle d'acier |
| Matériau de l'enveloppe | acier |
| Transparent | non |
| Aspect de la surface | mat |

**Dimensions**

| | |
|---|---|
| Profondeur produit installé | 275 mm |
| Profondeur interne | 275 mm |
| Hauteur | 1800 mm |
| Hauteur produit installé | 1950 mm |
| Largeur | 1300 mm |
| Largeur produit installé | 1300 mm |
| Largeur dans les unités de division | 24 |

**Accessoires inclus**

| | |
|---|---|
| Plaque de montage incluse | non |
| Avec serrure | non |

**Equipement**

| | |
|---|---|
| Nombre rangées | 12 |
| Nombre de travée de large | 5 |
| Accessoriable | oui |

**Standards**

| | |
|---|---|
| Classe de protection IEC-61140 | II |

**Sécurité**

| | |
|---|---|
| Classe de protection | classe II |
| Indice de protection IP | IP55 |
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | 10 |
| Sans halogène | non |
| Résistance au choc | IK10 |

**Identification**

| | |
|---|---|
| Nom de gamme | univers |