



Interrupteur à coupure apparente 4P 630A

HA458

Architecture

Type de commande	poignée rotative longue
Type de boîtier	Produit complet
Nombre de pôles	4 P
Type de pôles	4 P

Fonctions

Fonction inverseur	non
--------------------	-----

Commandes & indicateurs

Commande motorisée intégrée	non
-----------------------------	-----

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	380/415 V
------------------------------	-----------

Tension

Tension assignée d'isolement	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	8000 V

Intensité du courant

Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A	630 A
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B	630 A
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A	630 A
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B	630 A
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A	630 A
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B	630 A
Courant de coupure crête	45 kA
Courant court-circuit avec fusible gI-gG	50 kA
Courant assigné admissible courte durée I _{cw}	13 kA
Courant assigné admissible sous 1 seconde	13 kA

Puissance

Puissance utile sous 440/500V 50Hz	220 kW
Puissance utile sous 660V 50Hz	150 kW
Puissance utile sous 380/415V 50Hz	220 kW
Puissance d'emploi à 400V en AC1	414 kW
Puissance dissipée par pôle à I _n	30,9 W

Caractéristiques

Puissance dissipée totale sous IN	92,7 W
-----------------------------------	--------

Porte, couvercle

Cadenassable	oui
--------------	-----

Installation, montage

Type de fixation	sur platine de montage
------------------	------------------------

Connexion

Section de raccordement en câble rigide	2x300mm ²
Type de connexion	plage de raccordement

Equipement

Largeur pour raccordement par cosses	240 mm ²
Commande motorisée optionnelle	non

Standards

Texte norme	IEC 60947-3
Directive européenne WEEE	concerné

Sécurité

Indice de protection IP	IP00
-------------------------	------