



Inter coupure appar 4P 1250A

HA462

Architecture

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Type de commande | poignée rotative longue |
| Type de boîtier  | Produit complet         |
| Nombre de pôles  | 4 P                     |
| Type de pôles    | 4 P                     |

Fonctions

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Fonction inverseur | non |
|--------------------|-----|

Commandes & indicateurs

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Commande motorisée intégrée | non |
|-----------------------------|-----|

Principales caractéristiques électriques

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Tension assignée d'emploi Ue | 380/415 V |
|------------------------------|-----------|

Tension

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Tension assignée d'isolement        | 1000 V |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 8000 V |

Intensité du courant

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A | 1250 A |
| Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B | 1250 A |
| Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A | 1250 A |
| Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B | 1250 A |
| Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A | 1000 A |
| Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B | 1000 A |
| Courant court-circuit avec fusible gI-gG        | 50 kA  |
| Courant assigné admissible courte durée Icw     | 50 kA  |
| Courant assigné admissible sous 1 seconde       | 50 kA  |

Puissance

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Puissance utile sous 660V 50Hz     | 400 kW |
| Puissance utile sous 380/415V 50Hz | 560 kW |
| Puissance d'emploi à 400V en AC1   | 822 kW |
| Puissance dissipée par pôle à In   | 85 W   |
| Puissance dissipée totale sous IN  | 255 W  |

#### Endurance

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Endurance mécanique nombre de manoeuvres | 4000 |
|------------------------------------------|------|

#### Porte, couvercle

|              |     |
|--------------|-----|
| Cadenassable | oui |
|--------------|-----|

#### Installation, montage

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Type de fixation | sur platine de montage |
|------------------|------------------------|

#### Connexion

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Section de raccordement en câble rigide | 4x185mm <sup>2</sup>  |
| Type de connexion                       | plage de raccordement |

#### Equipement

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Commande motorisée optionnelle | non |
|--------------------------------|-----|

#### Standards

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Texte norme               | IEC 60947-3 |
| Directive européenne WEEE | concerné    |

#### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP00 |
|-------------------------|------|