



Inter fus. 4P - 125 A -T00

HFD412

Architecture

Type de commande	Commande déportée sur porte
Type de boîtier	Produit complet
Nombre de pôles	4 P
Type de pôles	4 P

Commandes & indicateurs

Emplacement de la commande	frontale
Commande motorisée intégrée	non

Principales caractéristiques électriques

Courant nominal	125 A
Tension assignée d'emploi Ue	380/415 V

Tension

Tension assignée d'isolement	750 V
------------------------------	-------

Intensité du courant

Courant court-circuit avec fusible gI-gG	100 kA
--	--------

Protection

Taille de l'élément fusible	NH00
-----------------------------	------

Puissance

Puissance d'emploi à 400V en AC1	82 kW
Puissance dissipée par pôle à In	20,3 W
Puissance dissipée totale sous IN	81,2 W

Porte, couvercle

Cadenassable	oui
--------------	-----

Matières

Couleur	gris
---------	------

Dimensions

Hauteur produit installé	162 mm
Longueur	126,5 mm
Largeur produit installé	184 mm

Equipement

Commande motorisée optionnelle	non
--------------------------------	-----

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
-------------------------	------