



Relais dif 0.3A décl inst

HR502

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz
Tension assignée d'emploi Ue	230 V

Tension

Tension maxi d'utilisation	276 V
----------------------------	-------

Intensité du courant

Courant assigné d'emploi en AC1	8 A
Courant différentiel assigné	300 mA
Surcharge admissible au niveau du tore	30kA, 100ms

Longueur

Distance maximale de la liaison entre récepteur et émetteur	25m et 50m câble torsadé
---	--------------------------

Puissance

Puissance consommée	3 VA
Puissance dissipée totale sous IN	4,2 W

Installation, montage

Couple de serrage	1,7Nm
-------------------	-------

Connexion

Section de raccordement en câble souple de la mesure	1 à 2,5 mm ²
Section de raccordement en câble rigide de la mesure	1,5 à 4 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	1,5 / 4mm ²
Section de raccordement en câble souple	1 / 2,5mm ²
Type de contact	Stand 1 OF

Configuration

Temps de déclenchement réglable	non
---------------------------------	-----

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

Sécurité

Indice de protection IP	IP30
Type de protection différentielle	A

Conditions d'utilisation

Altitude	2000 m
Température de stockage	-25 à 70 °C