




Goulot vk-flex 10 autocol

L2212



Architecture

Flexible	oui
----------	-----

Modèle

Configuration des parois du profilé	Estampé
-------------------------------------	---------

Intensité du courant

Résistant au cheminement	oui
--------------------------	-----

Porte, couvercle

Forme de couvercle	aucun
--------------------	-------

Matières

Couleur	gris clair
Matière	polyamide (PA)
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée

Dimensions

Longueur	250 mm
Hauteur de goulotte	10 mm
Largeur de goulotte	10 mm
Largeur des découpes latérales	8 mm
Largeur de languette	4,5 mm

Installation, montage

Mode de fixation	Autocollant et base perforée
------------------	------------------------------

Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	8
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	5
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm ² (taux de remplissage 40%)	10
Section intérieure / utile	100 mm ²

Standards

Directive européenne RoHS	conformité volontaire
Classement UL 94	V0

Sécurité

Sans halogène	oui
---------------	-----

Conditions d'utilisation

Température de fonctionnement	-25/90 °C
-------------------------------	-----------