




## Goulot vk-flex 20 autocol

L2222



### Architecture

Flexible	oui
----------	-----

### Modèle

Configuration des parois du profilé	Estampé
-------------------------------------	---------

### Intensité du courant

Résistant au cheminement	oui
--------------------------	-----

### Porte, couvercle

Forme de couvercle	aucun
--------------------	-------

### Matières

Couleur	gris clair
Matière	polyamide (PA)
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée

### Dimensions

Diamètre externe	24 mm
Longueur	500 mm
Largeur des découpes latérales	8 mm
Largeur de languette	4,5 mm

### Installation, montage

Mode de fixation	Autocollant et base perforée
------------------	------------------------------

### Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm <sup>2</sup> (taux de remplissage 40%)	18
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm <sup>2</sup> (taux de remplissage 40%)	13
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm <sup>2</sup> (taux de remplissage 40%)	20
Section intérieure / utile	154 mm <sup>2</sup>

**Standards**

Directive européenne RoHS	conformité volontaire
Classement UL 94	V0

**Sécurité**

Sans halogène	oui
---------------	-----

**Conditions d'utilisation**

Température de fonctionnement	-25/90 °C
-------------------------------	-----------