




Goulot vk-flex 30 autocol

L2232



#### Architecture

Flexible	oui
----------	-----

#### Modèle

Configuration des parois du profilé	Estampé
-------------------------------------	---------

#### Intensité du courant

Résistant au cheminement	oui
--------------------------	-----

#### Porte, couvercle

Forme de couvercle	aucun
--------------------	-------

#### Matières

Couleur	gris clair
Matière	polyamide (PA)
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée

#### Dimensions

Diamètre externe	33 mm
Longueur	500 mm
Largeur des découpes latérales	8 mm
Largeur de languette	4,5 mm

#### Installation, montage

Mode de fixation	Autocollant et base perforée
------------------	------------------------------

#### Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm <sup>2</sup> (taux de remplissage 40%)	46
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm <sup>2</sup> (taux de remplissage 40%)	30
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm <sup>2</sup> (taux de remplissage 40%)	57
Section intérieure / utile	379 mm <sup>2</sup>

**Standards**

Directive européenne RoHS	conformité volontaire
Classement UL 94	V0

**Sécurité**

Sans halogène	oui
---------------	-----

**Conditions d'utilisation**

Température de fonctionnement	-25/90 °C
-------------------------------	-----------