



## Goul. Liféa 30X30 éclisses RAL 9010

LFF3003009010

### Architecture

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Mode de fixation | bottom punched |
|------------------|----------------|

### Connectivité

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Accessoires d'alignement | Profilé pré-équipé d'éclisses |
|--------------------------|-------------------------------|

### Capacité

|                                                             |   |
|-------------------------------------------------------------|---|
| Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) | 3 |
|-------------------------------------------------------------|---|

### Porte, couvercle

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Forme de couvercle | en vrac |
|--------------------|---------|

### Matières

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Couleur RAL                   | RAL 9010 - Blanc pur |
| Couleur                       | blanc paloma         |
| Matière                       | PVC                  |
| Groupe de matériau            | plastique            |
| Transparent                   | non                  |
| Type de traitement de surface | non traitée          |

### Dimensions

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Longueur                               | 2000 mm |
| Hauteur de goulotte                    | 30 mm   |
| Largeur de goulotte                    | 30 mm   |
| Espacement horizontal des perforations | 125 mm  |

### Câble

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Section intérieure / utile | 620 mm <sup>2</sup> |
|----------------------------|---------------------|

### Équipement

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Nombre d'agrafes par mètre | 2 |
|----------------------------|---|

#### Utilisation

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Type produit cheminement de cable | Socle et couvercle |
|-----------------------------------|--------------------|

#### Standards

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Homologations             | EN50085-2-1           |
| Directive européenne RoHs | conformité volontaire |

#### Sécurité

|               |     |
|---------------|-----|
| Sans halogène | non |
|---------------|-----|

#### Conditions d'utilisation

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Température de fonctionnement | -5/65 °C |
|-------------------------------|----------|