

# Fiche technique du produit

LFF4009009016

**:hager**



## Goulotte Liféa 40X90 avec eclisses/2 agrafes blanc signalisation

### Caractéristiques techniques

|                                                             |                                |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Mode de fixation                                            | bottom punched                 |
| Accessoires d'alignement                                    | Profilé pré-équipé d'éclisses  |
| Hauteur de goulotte                                         | 40 mm                          |
| Longueur                                                    | 2000 mm                        |
| Largeur de goulotte                                         | 90 mm                          |
| Espacement horizontal des perforations                      | 125 mm                         |
| Espacement vertical des perforations                        | 40 mm                          |
| Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) | 14                             |
| Forme de couvercle                                          | en vrac                        |
| Couleur                                                     | blanc signalisation            |
| Couleur RAL                                                 | RAL 9016 - Blanc signalisation |
| Matière                                                     | PVC                            |
| Groupe de matériau                                          | plastique                      |
| Type de traitement de surface                               | non traitée                    |
| Section intérieure / utile                                  | 2650 mm <sup>2</sup>           |
| Nombre de cloisons fixes                                    | 0                              |
| Nombre de cloisons clipsables                               | 1                              |
| Nombre de compartiments                                     | 1                              |
| Nombre d'agrafes par mètre                                  | 2                              |
| Homologations                                               | EN50085-2-1                    |
| Directive européenne RoHS                                   | conformité volontaire          |
| Indice de protection IP                                     | IP40                           |
| Résistance au choc                                          | IK07                           |
| Température de service                                      | -5...60 °C                     |
| Température ambiante                                        | -5...65 °C                     |