Goul. Liféa 60X190 RAL 9010

LFF6019009010

Architecture

Mode de fixation	bottom punched

Connectivité

Accessoires d'alignement	Profilé pré-équipé d'éclisses

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	48
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	48

Porte, couvercle

Forme de couvercle	en vrac

Matières

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Transparent	non
Type de traitement de surface	non traitée

Dimensions

Longueur	2000 mm
Hauteur de goulotte	60 mm
Largeur de goulotte	190 mm
Espacement horizontal des perforations	125 mm
Espacement vertical des perforations	110 mm

Câble

Section intérieure / utile	9060 mm²

Equipement

Nombre de compartiments	1 à 4
Nombre d'agrafes par mètre	2
Nombre de cloisons clipsables	3

Utilisation

Type produit cheminement de cable	Socle et couvercle

Standards

Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHs	conformité volontaire

Sécurité

Sans halogène	non

Conditions d'utilisation

Température de fonctionnement	-5/65 °C