CC 3P 125A L58 acc.6m

LS703



Architecture

Nombre de pôles	3 P
Type de pôles	3 P

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	non

Connectivité

Alignement des bornes hautes pour produits modulaires	Bornes alignées

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50 Hz
Tension assignée d'emploi Ue	690 V

Intensité du courant

Courant nominal de la cartouche fusible	20/25/32/40/50/63/80/100/125 A

Coefficient de correction du courant

Coefficient de correction du courant admissible de juxtaposition > 10 phases	0,7
Coefficient de correction du courant admissible de juxtaposition de 1 à 3 phases	1
Coefficient de correction du courant admissible de juxtaposition de 4 à 6 phases	0,9
Coefficient de correction du courant admissible de juxtaposition de 7 à 9 phases	0,85
Coefficient de correction du courant admissible à 20°C	1
Coefficient de correction du courant admissible à 30°C	0,95
Coefficient de correction du courant admissible à 40°C	0,9
Coefficient de correction du courant admissible à 50°C	0,8

Protection

Caractéristique du fusible	gG
Taille de l'élément fusible	22 x 58

Puissance

Puissance dissipée par pôle à In	2,9 W
Puissance dissipée totale sous IN	38,5 W

Endurance

Endurance mécanique nombre de manoeuvres	5000

Dimensions

Profondeur produit installé	96 mm
Hauteur produit installé	125 mm
Largeur produit installé	105 mm

Installation, montage

Couple de serrage	3,6Nm

Connexion

Section de raccordement en câble rigide	50 mm² max.
Section de raccordement en câble souple	35mm² max.

Standards

Directive européenne WEEE	concerné

Sécurité

Indice de protection IP	IP20

Conditions d'utilisation

Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Température de stockage	-25 à 80 °C

Température

Température de calibration	30 °C