




Goulot vk-flex 40 500mm

M5693



Architecture

Flexible	oui
----------	-----

Modèle

Configuration des parois du profilé	Estampé
-------------------------------------	---------

Intensité du courant

Résistant au cheminement	oui
--------------------------	-----

Porte, couvercle

Forme de couvercle	aucun
--------------------	-------

Matières

Couleur	gris clair
Matière	polyamide (PA)
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée

Dimensions

Diamètre externe	44 mm
Longueur	500 mm
Largeur des découpes latérales	8 mm
Largeur de languette	4,5 mm

Installation, montage

Mode de fixation	bottom punching
------------------	-----------------

Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	81
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	53
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm ² (taux de remplissage 40%)	101
Section intérieure / utile	620 mm ²

Standards

Directive européenne RoHS	conformité volontaire
Classement UL 94	V0

Sécurité

Sans halogène	oui
---------------	-----

Conditions d'utilisation

Température de fonctionnement	-25/90 °C
-------------------------------	-----------