




BE 24-48V AC 12-48V DC

MZ204



Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz
Type de tension d'alimentation	AC/DC
Tension assignée d'emploi Ue	24/48 V

Tension

Tension assignée d'isolement	4000 V
Tension circuit de commande en CA	24/48 V
Tension circuit de commande en CC	12/48 V
Tension assignée d'emploi en continue	12/48 V

Intensité du courant

I _{min} =f(U=48V DC) du circuit de puissance	0,55 A
---	--------

Puissance

Consommation à l'appel	27 VA
Puissance dissipée totale sous I _N	24,3 W

Déclenchement

Temps de réponse à l'ouverture	200 ms
Tension de fonctionne./déclench. sous U _e	50 %

Dimensions

Profondeur produit installé	68 mm
Hauteur produit installé	83 mm
Largeur produit installé	18 mm

Installation, montage

Couple de serrage	1,2Nm
-------------------	-------

Connexion

Section de raccordement en câble rigide	10 mm ²
Section de raccordement en câble souple	6mm ²

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

Conditions d'utilisation

Température de stockage	-40 à 80 °C
Tropicalisation/humidité/Exécution	95%