# BMT Disj.mot 400VAC

MZ529N

**Principales caractéristiques électriques**

| | |
|---|---|
| Fréquence assignée | 50 Hz |
| Type de tension d'alimentation | AC |
| Tension assignée d'emploi Ue | 400 V |

**Tension**

| | |
|---|---|
| Tension assignée d'isolement | 6000 V |
| Tension circuit de commande en CA | 400 V |

**Puissance**

| | |
|---|---|
| Consommation à l'appel | 5 VA |
| Puissance dissipée par pôle à In | 0,5 W |
| Puissance dissipée totale sous IN | 0,5 W |

**Déclenchement**

| | |
|---|---|
| Tension de fonctionne./déclench. sous Ue | 35/70 % |

**Dimensions**

| | |
|---|---|
| Profondeur produit installé | 68 mm |
| Largeur produit installé | 17,5 mm |

**Connexion**

| | |
|---|---|
| Section de raccordement en câble rigide | 2,5mm² |
| Section de raccordement en câble souple | 2,5mm² |

**Standards**

| | |
|---|---|
| Directive européenne WEEE | concerné |

**Sécurité**

| | |
|---|---|
| Indice de protection IP | IP20 |

**Conditions d'utilisation**

| | |
|---|---|
| Altitude | 2000 m |
| Température de stockage | -25 à 80 °C |