



## Bouton ATU coup de poing

MZ530N

### Fonctions

Fonction interrupteur arrêt d'urgence	oui
---------------------------------------	-----

### Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi $U_e$	230/500 V
---------------------------------	-----------

### Tension

Tension assignée d'isolement	6000 V
Tension assignée d'emploi en continue	24/220 V

### Intensité du courant

Courant assigné d'emploi en AC1	6 A
$I_{min}=f(U=230V AC)$ du circuit de puissance	6 A
$I_{min}=f(U=230V DC)$ du circuit de puissance	0,2 A
$I_{min}=f(U=24V DC)$ du circuit de puissance	3 A

### Endurance

Endurance mécanique nombre de manoeuvres	10000
--	-------

### Matières

Matière	matière plastique
---------	-------------------

### Dimensions

Profondeur produit installé	104 mm
Hauteur produit installé	80 mm
Largeur produit installé	72 mm

### Connexion

Section de raccordement en câble rigide	2,5mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble souple	2,5mm <sup>2</sup>

#### Équipement

Nombre de contacts à ouverture	1
Nombre de contacts à fermeture	1

#### Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP65
-------------------------	------

#### Conditions d'utilisation

Altitude	2000 m
Température de stockage	-25 à 80 °C