




Bouton ATU coup de poing à clé

MZ531N



Fonctions

Fonction interrupteur arrêt d'urgence	oui
---------------------------------------	-----

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	230/500 V
------------------------------	-----------

Tension

Tension assignée d'isolement	6000 V
Tension assignée d'emploi en continue	24/220 V

Intensité du courant

Courant assigné d'emploi en AC1	6 A
I _{min} =f(U=230V AC) du circuit de puissance	6 A
I _{min} =f(U=230V DC) du circuit de puissance	0,2 A
I _{min} =f(U=24V DC) du circuit de puissance	3 A

Endurance

Endurance mécanique nombre de manoeuvres	10000
--	-------

Matières

Matière	matière plastique
---------	-------------------

Connexion

Section de raccordement en câble rigide	2,5mm ²
Section de raccordement en câble souple	2,5mm ²

Equipement

Nombre de contacts à ouverture	1
Nombre de contacts à fermeture	1
Nombre de clés	1

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

Sécurité

Indice de protection IP	IP65
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Altitude	2000 m
Température de stockage	-25 à 80 °C