



Centrale d'alarme sepio, 4 groupes

Photo non contractuelle.
Référence présentée : RLC304

Fonctions

| | |
|----------------------|---|
| Sirène intégrée | Oui, 102 dBA à 1 m |
| Transmetteur intégré | Non, carte module transmetteur téléphonique en option |

Connectivité

| | |
|-----------------|----------------|
| Mode de liaison | radio TwinBand |
|-----------------|----------------|

Alimentation

| | |
|--------------|--|
| Alimentation | bloc alimentation RXU05X (4,5 V - 14 Ah) fourni, sur option : alimentation secteur RXU01X (200-240 VAC 50-60 Hz / 4,5 VDC 2, 2 A) secourue par batterie RXU03X (Li-Ion 3,7 V 1,3 Ah) |
|--------------|--|

Matières

| | |
|---------|-------|
| Couleur | blanc |
|---------|-------|

Dimensions

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Dimensions (LLxllxhh) | 232 x 232 x 67,7 mm |
|-----------------------|---------------------|

Equipement

| | |
|---|-----|
| Clavier de commande et de programmation intégré | Oui |
|---|-----|

Standards

| | |
|---------------------------|----------|
| Directive européenne WEEE | concerné |
|---------------------------|----------|

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP30 |
|-------------------------|------|