



Inter à déclencht libre 2P 40A

SA240



Photo non contractuelle.
Référence présentée : SA263

Architecture

Type de commande	Interrupteur de coupure
Nombre de pôles	2 P
Type de pôles	2 P

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	230 V
------------------------------	-------

Tension

Type de tension de commande 1	AC
-------------------------------	----

Intensité du courant

Courant assigné admissible sous 1 seconde	800 A
---	-------

Puissance

Puissance dissipée par pôle à In	1,32 W
Puissance dissipée totale sous IN	2,83 W

Dimensions

Profondeur produit installé	68 mm
Hauteur produit installé	83 mm
Largeur produit installé	44 mm

Installation, montage

Couple de serrage	2,7Nm
-------------------	-------

Connexion

Section de raccordement en câble rigide	IDL : 6 / 25mm ² - Aux : 1 / 10mm ²
Section de raccordement en câble souple	IDL:6 à 25mm ² /Aux:0,5 à 6mm ²
Type de connexion	cage à vis

Equipement

Nombre de contacts à ouverture	1
Nombre de contacts à fermeture	3

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de stockage	-25 à 70 °C
-------------------------	-------------