



Prise de courant modulaire 20A 3P+T+N

SN320



Architecture

Type de pôles	3P+N+T
Mode de fixation	rail DIN

Fonctions

Protection contre les surtensions	non
-----------------------------------	-----

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	non
-----------------	-----

Connectivité

Avec prise USB de charge	non
--------------------------	-----

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50 Hz
Tension nominale	400 V

Porte, couvercle

Cadenassable	non
--------------	-----

Alimentation

Alimentation spéciale de courant	Sans alimentation par courant spécial
----------------------------------	---------------------------------------

Matières

Couleur RAL	RAL 7044 - Gris soie
Matière	polycarbonate (PC)
Aspect de la surface	mat
Type de traitement de surface	non traitée

Dimensions

Profondeur produit installé	62 mm
Hauteur produit installé	82 mm
Largeur produit installé	70 mm

Installation, montage

Mode de fixation	ergot
------------------	-------

Connexion

Section de raccordement en câble rigide	1 / 4mm ²
Section de raccordement en câble souple	10mm ²
Type de connexion	cage à vis
Prise de phase	sans

Equipement

Commutateur marche/arrêt	non
--------------------------	-----

Standards

Homologations	NFC 61314
---------------	-----------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Sans halogène	oui

Identification

Version	F
---------	---