



SNS316

## PC 16A 2P+T avec voyant SanVis (FR)

### Architecture

Type de pôles	2P+T
Mode de fixation	rail DIN

### Fonctions

Protection contre les surtensions	non
-----------------------------------	-----

### Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	oui
-----------------	-----

### Connectivité

Avec prise USB de charge	non
--------------------------	-----

### Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz
Tension nominale	250V

### Porte, couvercle

Cadenassable	non
--------------	-----

### Alimentation

Alimentation spéciale de courant	Sans alimentation par courant spécial
----------------------------------	---------------------------------------

### Matières

Couleur RAL	RAL 7044 - Gris soie
Matière	polycarbonate (PC)
Aspect de la surface	mat
Type de traitement de surface	non traitée

### Dimensions

Profondeur produit installé	66 mm
Hauteur produit installé	75 mm
Largeur produit installé	44 mm

#### Installation, montage

Mode de fixation	ergot
------------------	-------

#### Connexion

Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm <sup>2</sup> - maxi 2x2,5 mm <sup>2</sup>
Type de connexion	Quickconnect
Prise de phase	sans

#### Équipement

Commutateur marche/arrêt	non
--------------------------	-----

#### Standards

Homologations	NFC 61314
---------------	-----------

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Sans halogène	oui

#### Identification

Version	F
---------	---