



SPN040R

## Cartouche 40kA 275V avec réserve

### Architecture

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Nombre de pôles | 1 P |
|-----------------|-----|

### Commandes & indicateurs

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| Voyant lumineux | indicateur de réserve de protection |
|-----------------|-------------------------------------|

### Connectivité

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Alignement des bornes hautes pour produits modulaires | NA |
|-------------------------------------------------------|----|

### Principales caractéristiques électriques

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| Fréquence assignée                            | 50/60 Hz |
| Courant nominal de décharge (I <sub>n</sub> ) | 15 kA    |
| Tension assignée d'emploi U <sub>e</sub>      | 230 V    |

### Tension

|                                                                        |        |
|------------------------------------------------------------------------|--------|
| Tension maximale de régime permanent U <sub>c</sub> suivant IEC61643-1 | 275 V  |
| Niveau de protection U <sub>p</sub> IEC 61643-1                        | 1,2 kV |

### Intensité du courant

|                                                                   |       |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Courant choc(I <sub>imp</sub> ) ou de décharge(I <sub>max</sub> ) | 40 kA |
|-------------------------------------------------------------------|-------|

### Standards

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Classe de test IEC61643-1 / VDE0675-6 | 2/ C/ T2 |
| Directive européenne WEEE             | concerné |

### Conditions d'utilisation

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2 | 2           |
| Altitude                                           | 2000 m      |
| Température de stockage                            | -40 à 80 °C |