



SPN215R

## Paraf 2P débro 15KA rés+cont

### Architecture

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Position du neutre | gauche |
| Nombre de pôles    | 2 P    |
| Type de pôles      | 1P+N   |

### Commandes & indicateurs

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| Voyant lumineux | indicateur de réserve de protection |
|-----------------|-------------------------------------|

### Connectivité

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Alignement des bornes hautes pour produits modulaires | NA |
|-------------------------------------------------------|----|

### Principales caractéristiques électriques

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Fréquence assignée               | 50/60 Hz |
| Courant nominal de décharge (In) | 5 kA     |
| Tension assignée d'emploi Ue     | 230 V    |

### Tension

|                                                            |       |
|------------------------------------------------------------|-------|
| Tension circuit de commande en CC                          | 250 V |
| Tension maximale de régime permanent Uc suivant IEC61643-1 | 275 V |
| Niveau de protection Up IEC 61643-1                        | 1 kV  |

### Intensité du courant

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Courant assigné d'emploi en AC1         | 1 A   |
| Courant choc(Iimp) ou de décharge(Imax) | 15 kA |

### Dimensions

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Largeur produit installé | 36 mm |
|--------------------------|-------|

### Installation, montage

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Couple de serrage | 3,6Nm    |
| Type de montage   | rail DIN |

#### Connexion

|                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Section de raccordement en câble souple pour la commande | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement en câble rigide pour la commande | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement en câble rigide                  | 35 mm <sup>2</sup>  |
| Section de raccordement en câble rigide pour la terre    | 35 mm <sup>2</sup>  |
| Section de raccordement en câble souple                  | 25 mm <sup>2</sup>  |
| Section de raccordement en câble souple pour la terre    | 25 mm <sup>2</sup>  |

#### Standards

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Classe de test IEC61643-1 / VDE0675-6 | 2/ C/ T2 |
| Directive européenne WEEE             | concerné |

#### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
|-------------------------|------|

#### Conditions d'utilisation

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2 | 2           |
| Altitude                                           | 2000 m      |
| Température de stockage                            | -40 à 80 °C |