

TC BG 1034 2500/5A 30VA Cl.1

SRF25005

Architecture

Type de produit	Transformateur de courant à enficher
Mode de fixation	sur rail DIN ou sur platine de fixation

Fonctions

Classe de précision	1

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz

Tension

Tension assignée d'isolement	3 kV

Intensité du courant

Courant Max au primaire	2500 A
Courant Max au secondaire	5 A
Courant primaire	2500 A
Facteur de limite de surintensité	FS 5

Puissance

Puissance	300 VA
Puissance consommée	30 VA
Puissance dissipée totale sous IN	14 W

Dimensions

Profondeur produit installé	40 mm
Hauteur produit installé	160 mm
Largeur produit installé	135 mm
Taille de la barre	2x100x10 mm / 80x50 mm / Rundleiter d = max. 85 mm
Hauteur de l'ouverture	85 mm
Largeur de l'ouverture	101 mm
Diamètre de l'ouverture	85 mm

Connexion

Section de raccordement en câble rigide	1,5 / 6mm²
Section de raccordement en câble souple	1,5 / 6mm²
Type de connexion	vis

Accessoires inclus

Avec rail en cuivre	non

Equipement

Nombre d'entrées	1
Avec protection tactile	oui

Utilisation

Rapport de transformation	2500A, 5A

Standards

Produit certifié	non
Directive européenne WEEE	concerné

Sécurité

Indice de protection IP	IP10

Conditions d'utilisation

Température de stockage	-40 à 40 °C