



Bte. d'enc. WDI07x, affleur.

WDW071

Architecture

Mode de fixation	encastré
------------------	----------

Fonctions

Fonction tactile	non
- avec mécanique « Push-to-open » pour un montage confortable	

Commandes & indicateurs

- La commande à une ou deux touche(s), le réglage en continu via « Glisser » et le défilement de pages via « Balayer » sont possibles selon la visualisation du logiciel.

Connectivité

Liaison	câble RJ45 compris dans la fourniture
- avec câble adaptateur de type A USB / mini-USB	
- avec kit de raccordement RJ45 composé d'un connecteur et d'un câble patch	

Mesures

Humidité relative de l'air (sans condensation)	10 90 %
--	---------

Ecran

Ecran	non
-------	-----

Matières

Famille de matériaux	métal
Couleur RAL	RAL 7016 - Gris anthracite
Matière	acier

Dimensions

Orifice de la paroi en bois (l x H x P)	197,7 x 133,6 x 74 mm
---	-----------------------

Installation, montage

- pour montage encastré et en paroi creuse
- pour montage vertical ou horizontal

Éléments fournis

- Microphone et haut-parleur avec suppression de l'écho

Équipement

Type d'interface	autre
champ de marquage	non
- Éclairage de l'afficheur activable automatiquement par capteur de luminosité	
- Refroidissement par convecteur silencieux et durable, sans ventilateur	

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
- avec chapeau	

Conditions d'utilisation

Température de stockage/transport	-20 60 °C
-----------------------------------	-----------

Identification

Composition	autre
Gamme design principale	KNX